

VAISSELLE

excel[®]

Changement rapide des tubes.

*Dosage précis, réamorçage automatique :
pompes péristaltiques.*

*Fiabilité moteur :
plus de 5000 heures de fonctionnement.*

*Fiabilité tubes :
spécialement adaptés aux produits ARGOS.*

*Sécurité :
boîtier IP55,
doseurs aux normes CE.*

excelmatic
1028

1021/1026

1022/1027




argos
Différent pour vivre mieux

excelmatic
1028

1021/1026
1022/1027

Doseurs électroniques de transfert et d'injection des liquides de lavage et de rinçage. Machines monozones à cycle court :

- Réf. 1028 : 24 V/220 V Centrale de rinçage
- Réf. 1026 : 24 V/220 V Centrale de lavage
- Réf. 1027 : 24 V/220 V Centrale de lavage

et de rinçage

Machines à 1 ou 2 électrovannes :

- Réf. 1021 : 24 V Centrale de lavage avec charge initiale
- Réf. 1022 : 24 V Centrale de lavage avec charge initiale et contrôle de rinçage

RÉ F. : 1028	RÉ F. : 1021/ 1026	RÉ F. : 1022/ 1027
COLISAGES		
<ul style="list-style-type: none"> - 1 doseur - 6 m de tuyau de 2,7 x 4 mm Rislán - 1 crépine de rinçage - 1 clapet d'injection en acier inoxydable - 1 notice technique - 1 gabarit de perçage - 1 protection de bidon repérée "Rinçage" - 4 vis en acier inoxydable - 4 chevilles 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 doseur - 6 m de tuyau de 4 x 6 mm PEBD équipé de 2 embouts - 1 embout droit pour crépine - 1 embout coudé pour passage de cloison - 1 crépine de lavage - 1 passage de cloison en acier inoxydable - 1 notice technique - 1 protection de bidon repérée "Lavage" - 1 gabarit de perçage - 4 vis en acier inoxydable - 4 chevilles 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 doseur - 6 m de tuyau de 4 x 6 mm PEBD équipé de 2 embouts - 6 m de tuyau de 2,7 x 4 mm Rislán - 1 embout droit pour crépine - 1 embout coudé pour passage de cloison - 1 crépine de lavage - 1 passage de cloison en acier inoxydable - 1 clapet d'injection en acier inoxydable - 1 notice technique - 1 gabarit de perçage - 1 protection de bidon repérée "Lavage" - 1 protection de bidon repérée "Rinçage" - 4 vis en acier inoxydable - 4 chevilles
CARACTERISTIQUES		
<p><u>Pompe de rinçage :</u> Débit 1,2 l / h maximum Pression de refoulement : 3 bars maximum</p> <p><u>Pompe de lavage :</u> Débit 5 l / h maximum Pression de refoulement : 0,8 bar maximum Pompes péristaltiques auto-amorçantes Boîtier étanche : IP55 Dosage par alternance : Travail / Repos Hauteur d'aspiration : 3 mètres Tension : 24 V Température d'utilisation : 55° maximum Moteurs synchrones : 50 Hz Interrupteur Marche / Arrêt pour effectuer le détartrage des machines</p>		

REMARQUE : Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.