

	FICHE TECHNIQUE SACHET WICKET		Nomenclature	
			SABD074.300X350*30	
	CLIENT:	MARTINIQUE HYGIENE EMBALLAGE	Date d'édition	
	<i>Code client :</i>	11515B	28/04/2011	


REFERENCE	Sac wicket FMT naturel sans impression 300X350+RP35 en 30 µm
Texte d'impression	
Matière utilisée	FMT

MATERIE				
PROPRIETES	METHODES	UNITE	VALEURS / TOLERANCES	
1 - PHYSIQUES et MECANIKES				
épaisseur	/	µm	30 ±15%	
Densité	ASTM D792	g/cm ³	0.923	
Force à la rupture	ISO 527-1	N	SM	15.0 ±10%
			ST	13.2 ±10%
Résistance à la rupture	ISO 527-1	Mpa	SM	25.0 ±10%
			ST	22.0 ±10%
Allongement à la rupture	ISO 527-1	%	SM	> 200
			ST	> 500
Coefficient de friction dynamique	ISO 8295	/	Face traitée	0.20 - 0.30
			Face non traitée	0.15 - 0.20
2 - OPTIQUES				
Teinte	/	/	neutre	
Brillance (60°)	ASTM D2457	%	11	
Opacité minimum	ISO 2814	%	NA	

Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIMENSIONS DU SACHET			
PROPRIETES	UNITES	VALEURS	TOLERANCES
Largeur	mm	300	± 3mm
Hauteur	mm	350	± 5mm
Rabat	mm	35	± 3mm
Soufflet de fond	mm	0	± 3mm
soufflets latéraux	mm	0	± 7mm
Poids d'un sac	g	6.11	± 10%

AUTRES INFORMATIONS			
Fond rond :	NON	Wickers :	NON
Nombre de perfos rondes :		Diamètre des perfos rondes :	
Nombre de perfos en croix :		Nombre de trous encrevés :	
Perfo européenne :		Microperforation :	NON
Prédécoupe :	OUI	Soudure longitudinale :	NON
Type de poignée :			

RABAT											
	<table border="1"> <tr> <td>long amorces :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>nbre perfo :</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>diam perfo :</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>entraxe :</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>type rabat :</td> <td>POINTILLE</td> </tr> </table>	long amorces :		nbre perfo :	2	diam perfo :	16	entraxe :	110	type rabat :	POINTILLE
long amorces :											
nbre perfo :	2										
diam perfo :	16										
entraxe :	110										
type rabat :	POINTILLE										
											

IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE (couleurs recto/verso)	
<input checked="" type="radio"/> sans impression	<input type="radio"/> avec impression
1-	2-
3-	4-
5-	6-
7-	8-
9-	10-
Repérage entre les couleurs : ± 0.30mm	

CONDITIONNEMENT			
format de caisse carton :	420 X 320 X 240	Nbre de sacs/liasse :	100
type de liassage :	POINTES CHAUFFANTES	Nbre de sacs/caisse :	3000
format de palette :	110X130		