



EPI CATEGORIE III



AVANTAGES

- Protection avant-bras
- Bonne protection chimique
- Confort et aisance des gestes
- Bonne préhension d'objets glissants



APPLICATION

Gant durable recommandé pour le secteur industriel.
Souplesse et aisance en protection chimique standard.
Protection chimique Type A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Produit	Gant durable
Matière	Polychloroprène et latex
Couleur	Noire
Forme	Anatomique
Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief anti-dérapant
Longueur	410 mm
Épaisseur de la paume	0,75 mm
NQA	0,65

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Taille	Vente	Colis
256-8	M	Sachet de 10 paires	Boîte de 100 paires
256-9	L	Sachet de 10 paires	Boîte de 100 paires

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température entre 5°C et 40°C.

CERTIFICATION ET NORMES

Équipement de protection individuelle - CAT III

- EN 420 : exigences générales
- EN 374-1/5 : protection contre les produits chimiques, micro-organismes
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques